

# ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO MINISTERO DELL'INTERNO - D.M. 20-12-82


## ESTINTORE A POLVERE DA kg 3 PMB3CE

Classi di fuoco 13A-89BC



L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

### ESPLOSO DEI COMPONENTI



\*\* Marchiatura serbatoio: (Ente di Sorveglianza) CE 1370, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (Codice identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

### ELENCO DEI COMPONENTI

| Pos.   | Descrizione                        | Q.t.            | Art. | Codice |
|--|------------------------------------|-----------------|------|--------|
| 1  | Valvola a pulsante completa        | 1               | 267  | VE6    |
| 2  | Valvola di controllo               | 1               | 336  | PVC    |
| 3  | Valvola di sicurezza               | 1               | 333  | VS     |
| 4  | Pistoncino valvola a pulsante      | 1               | 405  | PV12   |
| 5  | Spina di sicurezza                 | 1               | 343  | SPSISY |
| 6  | Manometro $\bar{y}$ 23 mm          | 1               | 385  | M23    |
| 7  | Molla pistoncino                   | 1               | 427  | MOP    |
| 8  | OR di tenuta                       | 1               | 416  | GOR    |
| 9  | Sigillo per spina di sicurezza     | 1               | 527  | PS     |
| 10   | Tubo pescante                      | 1               | 452  | TP3    |
| 11   | Ugello erogatore da 1/4"NPT        | 1               | 339  | UP3    |
| 12   | Estinguente ( Polvere ) 40% MAP    | kg 3            | 605  | PABC   |
| 13   | Supporto in acciaio tropicalizzato | 1               | 347  | SG     |
| 14   | Serbatoio                          | 1               | 3586 | SERB3  |
| 15   | Etichetta                          | 1               | 626  | E      |
| Lunghezza getto erogazione                           |                                    | 6 metri         |      |        |
| Tempo di scarica                                     |                                    | 10 secondi      |      |        |
| Coppia di serraggio massima *                        |                                    | 7 kgm ~ 68 Nm   |      |        |
| Campo di utilizzo                                    |                                    | -20 °C ~ +60 °C |      |        |
| Pressione di esercizio                               |                                    | 1,4 Mpa         |      |        |
| Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR) |                                    | PRESSIONE       |      |        |

\* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30-40%.

| ART. | CODICE | CLASSI DI FUOCO | DIAMETRO mm | ALTEZZA tot. mm | PESO kg |
|------|--------|-----------------|-------------|-----------------|---------|
| 3    | PMB3CE | 13A - 89BC      | 145         | 460             | 6,000   |